



Skiving Fräser für Innenverzahnungen



| Werkstoffe | Vc unbeschichtet | Vc beschichtet | Unbes- chichtet | beschichtet | Empfohlene Beschichtung* |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| Stahl 20AP | 70 | 90 | ■ | □ | TRIO (PO) |
| Stahl Law 100X | 70 | 90 | ■ | □ | TRIO (PO) |
| C-stahl (Finemac) | 50 | 60 | ■ | ■ | TRIO (PO) |
| 4C27A | 60 | 70 | ■ | ■ | TRIO (PO) |
| CK45 | 80 | 90 | ■ | ■ | TRIO (PO) |
| 316L | 60 | 70 | ■ | ■ | TRIO (PO) |
| Andere Inox | 60 | 70 | ■ | ■ | TRIO (PO) |
| Bleihaltiges Messing | 150 | 170 | ■ | - | SOLO (DA) |
| Bleifreies Messing | 150 | 170 | ■ | □ | SOLO (DA) |
| CuBe | 100 | 120 | ■ | □ | SOLO (DA) |
| Neusilber (Maillechort) | 120 | 140 | ■ | □ | SOLO (DA) |
| Bronze | 120 | 140 | ■ | □ | SOLO (DA) |
| Aluminium | 200 | 220 | ■ | - | SOLO (DA) |
| Titan | 80 | 90 | ■ | - | - |

Toleranzen d_2 : H3 e: +0/-0.01

Standardmodule: 0.050 - 1.000. Weitere Module auf Anfrage

| d_1 | e | d_2 | d_3 | l_2 |
|-------|----|-------|-------|-------|
| 20-25 | 12 | 10 | 18 | 10 |
| 25-32 | 12 | 10 | 18 | 10 |

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Z: nach bearbeitetes Teil

Erhältlich unbeschichtet und beschichtet



CARB