


8700

Fraise de power skiving pour taillage intérieur



Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.*
Acier 20AP	70	90	■	□	TRIO (PO)
Acier Law 100X	70	90	■	□	TRIO (PO)
Finemac	50	60	■	■	TRIO (PO)
4C27A	60	70	■	■	TRIO (PO)
CK45	80	90	■	■	TRIO (PO)
316L	60	70	■	■	TRIO (PO)
Autre Inox	60	70	■	■	TRIO (PO)
Laiton avec plomb	150	170	■	-	SOLO (DA)
Laiton sans plomb	150	170	■	□	SOLO (DA)
CuBe	100	120	■	□	SOLO (DA)
Maillechort	120	140	■	□	SOLO (DA)
Bronze	120	140	■	□	SOLO (DA)
Aluminium	200	220	■	-	SOLO (DA)
Titane	80	90	■	-	-

Tolérances d_2 : H3 e : +0/-0.01

Modules standards: 0.050 à 1.000. Autres modules : sur demande

d_1	e	d_2	d_3	l_2
20-25	12	10	18	10
25-32	12	10	18	10

Autres dimensions sur demande.

Z: selon pièce à tailler

Disponible
brut ou revêtu



CARB