





Auf Anfrage



Werkstoffe	Vc unbeschichtet	Vc beschichtet	Unbes- chichtet	beschichtet	Empfohlene Beschichtung*
Stahl < 700 N/mm ²	100	130	□	■	Tisi (BQ)
Stahl > 700 N/mm ²	80	100	-	■	Tisi (BQ)
Nichtrostende Stähle	50	70	□	■	Tisi (BQ)
Gusseisen	60	100	□	■	Tisi (BQ)
Kupfer	130	160	□	■	Solo (DA)
Messing - Bronze	140	190	■	□	Solo (DA)
Aluminium	200	350	□	■	Solo (DA)
Gold - Silber	140	180	■	■	Solo (DA)
Platin - Palladium	-	35	-	□	Solo (DA)
Superlegierungen	-	40	-	■	Trio (PO)
Titan	40	60	■	■	RICO (ZB)

nicht geeignet - geeignet □ sehr geeignet ■

Toleranzen $d_1 \leq 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.01$ $D: h5$
 $d_1 > 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.02$
 $d_1 = D \rightarrow d_1: e8$

Erhältlich unbeschichtet und beschichtet (Siehe Seite 308)



Z2

 λ
45° γ
8-10°

CARB

 $ap=0.25xd_1$  $ae=0.5xd_1$
 $ap=0.5xd_1$

Art. n°	d_1	l_1	D	L	Unbesch.	Trio*
104d0.30	0.30	1.0	3	38	▲	▲
104d0.35	0.35	1.0	3	38	▲	▲
104d0.40	0.40	1.5	3	38	▲	▲
104d0.45	0.45	1.5	3	38	▲	▲
104d0.50	0.50	2.0	3	38	▲	▲
104d0.55	0.55	2.0	3	38	▲	▲
104d0.60	0.60	2.0	3	38	▲	▲
104d0.65	0.65	2.0	3	38	▲	▲
104d0.70	0.70	3.0	3	38	▲	▲
104d0.75	0.75	3.0	3	38	▲	▲
104d0.80	0.80	3.0	3	38	▲	▲
104d0.85	0.85	3.0	3	38	▲	▲
104d0.90	0.90	3.0	3	38	▲	▲
104d0.95	0.95	3.0	3	38	▲	▲
104d1.00	1.00	3.0	3	38	▲	▲
104d1.10	1.10	4.0	3	38	▲	▲
104d1.20	1.20	4.0	3	38	▲	▲
104d1.30	1.30	4.0	3	38	▲	▲
104d1.40	1.40	5.0	3	38	▲	▲
104d1.50	1.50	5.0	3	38	▲	▲
104d1.60	1.60	5.0	3	38	▲	▲
104d1.70	1.70	6.0	3	38	▲	▲
104d1.80	1.80	6.0	3	38	▲	▲
104d1.90	1.90	6.0	3	38	▲	▲
104d2.00	2.00	6.0	3	38	▲	▲
104d2.50	2.50	8.0	3	38	▲	▲
104d3.00	3.00	8.0	3	38	▲	▲
104d3.50	3.50	8.0	6	51	▲	▲
104d4.00	4.00	12.0	6	51	▲	▲
104d4.50	4.50	12.0	6	51	▲	▲

Art. n°	d_1	l_1	D	L	Unbesch.	Trio*
104d5.00	5.00	15.0	6	51	▲	▲
104d5.50	5.50	15.0	6	51	▲	▲
104d6.00	6.00	18.0	6	51	▲	▲
104d7.00	7.00	20.0	8	61	▲	▲
104d8.00	8.00	20.0	8	61	▲	▲
104d9.00	9.00	20.0	10	72	▲	▲
104d10.00	10.00	22.0	10	72	▲	▲

* Preise für andere Beschichtungen: kontaktieren Sie uns!
 Um ein beschichtetes Werkzeug zu bestellen, fügen Sie den 2-stelligen Beschichtungscode an die Artikelnummer an