


Fraise circulaire conique 45° - 1 taille

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recommand.*
Acier < 700 N/mm ²	64	96	☐	■	Tisi (BQ)
Acier > 700 N/mm ²	48	80	☐	■	Tisi (BQ)
Acier inox	48	80	☐	■	Tisi (BQ)
Fonte	40	72	☐	■	Tisi (BQ)
Cuivre	160	240	☐	■	Solo (DA)
Laiton - Bronze	160	240	■	☐	Solo (DA)
Aluminium	200	320	☐	■	Solo (DA)
Or - Argent	120	240	☐	■	Solo (DA)
Platine - Palladium	-	-	-	-	-
Superaliages	16	32	☐	■	Trio (PO)
Titane	32	48	■	■	Rico (ZB)

pas adapté - adapté ☐ très adapté ■



Tolérances e: +/-0.01
d₂: H5

Coupe à droite: 228-4D / à gauche: 228-4G

Art. n°	d ₁	e	d ₂	Z		
					Brut	Trio*
228-4Dd20e2.0Z## / 228-4Gd20e2.0Z##	20	2.0	5	20-30	▲	▲
228-4Dd20e2.5Z## / 228-4Gd20e2.5Z##	20	2.5	5	20-30	▲	▲
228-4Dd20e3.0Z## / 228-4Gd20e3.0Z##	20	3.0	5	20-30	▲	▲
228-4Dd30e2.0Z## / 228-4Gd30e2.0Z##	30	2.0	8	30-40	▲	▲
228-4Dd30e2.5Z## / 228-4Gd30e2.5Z##	30	2.5	8	30-40	▲	▲
228-4Dd30e3.0Z## / 228-4Gd30e3.0Z##	30	3.0	8	30-40	▲	▲
228-4Dd30e4.0Z## / 228-4Gd30e4.0Z##	30	4.0	8	30-40	▲	▲
228-4Dd30e5.0Z## / 228-4Gd30e5.0Z##	30	5.0	8	30-40	▲	▲
228-4Dd30e6.0Z## / 228-4Gd30e6.0Z##	30	6.0	8	30-40	▲	▲
228-4Dd40e2.0Z## / 228-4Gd40e2.0Z##	40	2.0	10	40-50	▲	▲
228-4Dd40e3.0Z## / 228-4Gd40e3.0Z##	40	3.0	10	40-50	▲	▲
228-4Dd40e4.0Z## / 228-4Gd40e4.0Z##	40	4.0	10	40-50	▲	▲
228-4Dd40e5.0Z## / 228-4Gd40e5.0Z##	40	5.0	10	40-50	▲	▲
228-4Dd40e6.0Z## / 228-4Gd40e6.0Z##	40	6.0	10	30-40	▲	▲

* Prix des autres revêtements : contactez-nous!

Pour commander un outil revêtu, ajoutez le code à 2 lettres du revêtement au code article.

Disponible
brut ou revêtu
(voir page 308)



Z
20-50

λ
0°

CARB