



Fraise circulaire conique 60° - 1 taille



228-5G 228-5D

Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recomm.*
Acier < 700 N/mm ²	64	96	☐	■	Tisi (BQ)
Acier > 700 N/mm ²	48	80	☐	■	Tisi (BQ)
Acier inox	48	80	☐	■	Tisi (BQ)
Fonte	40	72	☐	■	Tisi (BQ)
Cuivre	160	240	☐	■	Solo (DA)
Laiton - Bronze	160	240	■	☐	Solo (DA)
Aluminium	200	320	☐	■	Solo (DA)
Or - Argent	120	240	☐	■	Solo (DA)
Platine - Palladium	-	-	-	-	-
Superalliages	16	32	☐	■	Trio (PO)
Titane	32	48	■	■	Rico (ZB)

pas adapté - adapté ☐ très adapté ■

Tolérances e: +/-0.01
d₂: H5

Disponible brut ou revêtu (voir page 308)



Z
20-50

λ
0°

CARB

Coupe à droite: 228-5D / à gauche: 228-5G

Art. n°	d ₁	e	d ₂	Z	Brut	Trio*
228-5Dd20e2.0Z## / 228-5Gd20e2.0Z##	20	2.0	5	20-30	▲	▲
228-5Dd20e2.5Z## / 228-5Gd20e2.5Z##	20	2.5	5	20-30	▲	▲
228-5Dd20e3.0Z## / 228-5Gd20e3.0Z##	20	3.0	5	20-30	▲	▲
228-5Dd30e2.0Z## / 228-5Gd30e2.0Z##	30	2.0	8	30-40	▲	▲
228-5Dd30e2.5Z## / 228-5Gd30e2.5Z##	30	2.5	8	30-40	▲	▲
228-5Dd30e3.0Z## / 228-5Gd30e3.0Z##	30	3.0	8	30-40	▲	▲
228-5Dd30e4.0Z## / 228-5Gd30e4.0Z##	30	4.0	8	30-40	▲	▲
228-5Dd30e5.0Z## / 228-5Gd30e5.0Z##	30	5.0	8	30-40	▲	▲
228-5Dd30e6.0Z## / 228-5Gd30e6.0Z##	30	6.0	8	30-40	▲	▲
228-5Dd40e2.0Z## / 228-5Gd40e2.0Z##	40	2.0	10	40-50	▲	▲
228-5Dd40e3.0Z## / 228-5Gd40e3.0Z##	40	3.0	10	40-50	▲	▲
228-5Dd40e4.0Z## / 228-5Gd40e4.0Z##	40	4.0	10	40-50	▲	▲
228-5Dd40e5.0Z## / 228-5Gd40e5.0Z##	40	5.0	10	40-50	▲	▲
228-5Dd40e6.0Z## / 228-5Gd40e6.0Z##	40	6.0	10	30-40	▲	▲

* Prix des autres revêtements : contactez-nous!

Pour commander un outil revêtu, ajoutez le code à 2 lettres du revêtement au code article.