


Fresa circolare 12° a 20°

228-2

Materiale	Vc non rivestito	Vc rivestito	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato*
Acciaio < 700 N/mm ²	80	120	□	■	Tisi (BQ)
Acciaio > 700 N/mm ²	60	100	□	■	Tisi (BQ)
Acciaio inox	60	100	□	■	Tisi (BQ)
Ghisa	50	90	□	■	Tisi (BQ)
Rame	200	300	□	■	Solo (DA)
Ottone - Bronzo	200	300	■	□	Solo (DA)
Alluminio	250	400	□	■	Solo (DA)
Oro - argento	150	300	□	■	Solo (DA)
Platino - Palladio	-	-	-	-	-
Superleghe	20	40	□	■	Trio (PO)
Titanio	40	60	■	■	Rico (ZB)

non adatto - adatto □ molto adatto ■



Tolleranze e: +/-0.01
d₂: H5

Taglio destro: 228-2D / Taglio sinistro: 228-2G

Art. n°	d ₁	e	d ₂	Z	a	Senza r.	Trio*
228-2Dd30e0.5a### / 228-2Cd30e0.5a###	30	0.5	8	64	12-20°	▲	▲
228-2Dd30e0.7a### / 228-2Cd30e0.7a###	30	0.7	8	64	12-20°	▲	▲
228-2Dd30e0.8a### / 228-2Cd30e0.8a###	30	0.8	8	64	12-20°	▲	▲
228-2Dd30e1.0a### / 228-2Cd30e1.0a###	30	1.0	8	64	12-20°	▲	▲
228-2Dd30e1.5a### / 228-2Cd30e1.5a###	30	1.5	8	48	12-20°	▲	▲
228-2Dd40e0.5a### / 228-2Cd40e0.5a###	40	0.5	10	80	12-20°	▲	▲
228-2Dd40e0.8a### / 228-2Cd40e0.8a###	40	0.8	10	64	12-20°	▲	▲
228-2Dd40e1.0a### / 228-2Cd40e1.0a###	40	1.0	10	64	12-20°	▲	▲
228-2Dd50e0.5a### / 228-2Cd50e0.5a###	50	0.5	13	100	12-20°	▲	▲
228-2Dd50e0.8a### / 228-2Cd50e0.8a###	50	0.8	13	100	12-20°	▲	▲
228-2Dd50e1.0a### / 228-2Cd50e1.0a###	50	1.0	13	100	12-20°	▲	▲
228-2Dd63e0.5a### / 228-2Cd63e0.5a###	63	0.5	16	100	12-20°	▲	▲
228-2Dd63e0.7a### / 228-2Cd63e0.7a###	63	0.7	16	100	12-20°	▲	▲
228-2Dd63e0.8a### / 228-2Cd63e0.8a###	63	0.8	16	100	12-20°	▲	▲
228-2Dd63e1.0a### / 228-2Cd63e1.0a###	63	1.0	16	100	12-20°	▲	▲
228-2Dd80e0.5a### / 228-2Cd80e0.5a###	80	0.5	22	128	12-20°	▲	▲
228-2Dd80e0.8a### / 228-2Cd80e0.8a###	80	0.8	22	128	12-20°	▲	▲
228-2Dd80e1.0a### / 228-2Cd80e1.0a###	80	1.0	22	100	12-20°	▲	▲
228-2Dd100e0.6a### / 228-2Cd100e0.6a###	100	0.6	22	128	12-20°	▲	▲
228-2Dd100e0.7a### / 228-2Cd100e0.7a###	100	0.7	22	128	12-20°	▲	▲
228-2Dd100e0.8a### / 228-2Cd100e0.8a###	100	0.8	22	128	12-20°	▲	▲
228-2Dd100e1.0a### / 228-2Cd100e1.0a###	100	1.0	22	128	12-20°	▲	▲

* Prezzi per altri rivestimenti: contattateci!
Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivestimento di 2 lettere al numero di articolo.

Disponibile con o senza rivestimento (vedi pagina 308)



Z
64-128

λ
0°

CARB